



# Material und Anlieferhinweise für Mülltonnenboxen

## Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt – made in Germany – erworben!

### **Folgende Hinweise erhalten Sie noch zu Ihrem Mülltonnenhaus:**

Bis zur Fertigstellung Ihres Mülltonnenhauses nach Bestellung vergehen ca. 3 Wochen.

Ist Ihr Mülltonnenhaus versandfertig erhalten Sie von uns einen Anruf, dann wird es unserer Hausspedition übergeben, die sich dann in wenigen Tagen mit Ihnen bezüglich eines genauen Liefertermins in Verbindung setzen wird. Eine Zustellung per Stückgut-Lastkraftwagen ist die kostengünstigste Variante. Der Fahrer stellt Ihnen Ihr Mülltonnenhaus verpackt auf einer Einwegpalette mit einem Handhubwagen – soweit es ihm möglich ist – an den vorgesehenen Platz bzw. in dessen Nähe.

Im Beisein des Fahrers sollten Sie Ihr Mülltonnenhaus auf Transportschäden prüfen. Für nachträglich angezeigte Transportschäden übernehmen wir keine Haftung mehr.

Es ist hier nicht Aufgabe des zuständigen Fahrers, Ihnen das Mülltonnenhaus von der Palette an den hierfür vorgesehenen Platz zu stellen. Auch werden das Verpackungsmaterial und die Einwegpalette nicht von diesem mitgenommen. Die Aufstellung am vorgesehenen Platz und die Entsorgung des Verpackungsmaterials (inkl. Einwegpalette) ist Aufgabe des Kunden. Unsere Müllboxen werden alle komplett aufgebaut geliefert. Ausnahme sind die 4 er Kombibox und 4 er MultiMax Müllbox, die aufgrund Ihrer Ausmaße in zwei Teilen geliefert werden, und mittels 4 Schrauben noch aneinander geschraubt werden müssen (Schrauben werden mitgeliefert).

Unsere Müllboxen haben je nach Größe ein Gewicht von ca. 80 – 150 kg. Ausnahme ist die MultiMax Müllbox Holz.

Aufgrund Ihrer massiven Holzbauweise der Rhombusschalung hat Sie ein höheres Gewicht von ca. 190 kg (3 er Box).

Um die empfindlichen Edelstahlteile zu schützen, sind diese teilweise mit Schutzfolie versehen. Diese sollte sofort nach dem Aufstellen abgezogen werden.

Wir empfehlen ausdrücklich, das Mülltonnenhaus am Boden zu befestigen, um Sturmschäden zu vermeiden.

## **Materialhinweise:**

### **Edelstahl V2A**

Edelstahl ist durch und durch korrosionsbeständig und benötigt deshalb keine organischen Beschichtungen oder metallische Überzüge, um Korrosionsbeständigkeit und Aussehen zu verbessern.

Ein gewisses Maß an Pflege sollte jedoch auch Edelstahl-Oberflächen zukommen, damit ein gutes optisches Erscheinungsbild erhalten bleibt und Ablagerungen entfernt werden, die die Korrosionsbeständigkeit u. U. beeinträchtigen können. Für die Reinigung von Edelstahl empfehlen wir Edelstahlöl (bei uns erhältlich). Wir empfehlen eine halbjährliche Reinigung mit handelsüblichen Mitteln (Edelstahlöl). Auf keinen Fall dürfen Reinigerzusätze wie Salzsäure, Chloride oder Kohlenwasserstoffe enthalten. Eisenpartikel, Schleifstäube, Späne usw. von Arbeiten in der Umgebung müssen umgehend entfernt werden. Sie können die Passivschicht des nichtrostenden Stahls durchbrechen und zu punktförmigen Korrosionserscheinungen führen. In Gegenden mit aggressiver Luft (Industrieabgase, salzhaltige Meeresluft) sollten die Edelstahloberflächen häufiger gereinigt und gepflegt werden. Flugrost ist sofort zu entfernen. Produktionsbedingt kann es anfänglich zu Korrosionserscheinungen an bestimmten Stellen z. B. durch Schweißen (Flugrost) kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar und lässt sich durch Edelstahlöl entfernen. Um die empfindlichen Edelstahlteile zu schützen, sind diese teilweise mit Schutzfolie versehen. Diese sollte nach dem Aufstellen abgezogen werden.

### **Lärche/Douglasie**

Wir verwenden ausschließlich Lärche/Douglasie aus heimischen Wäldern. Lärche/Douglasie ist sehr fest, dauerhaft, zäh, harzreich, trocknet schnell, schwindet nur mäßig, arbeitet gering und ist unempfindlich gegen Pilzbefall. Bei jährlicher Pflege mit Holzöl (in jedem Baumarkt erhältlich) ist Lärche/Douglasie ca. 25 Jahre haltbar. Holz ist ein Naturprodukt und daher können immer optische Abweichungen bestehen. Ebenso stellen kleinere Trocknungsrisse und Äste daher nach DIN EN 14519 keinen Reklamationsgrund dar.

### **Bangkirai**

Unser Bangkiraiholz stammt von nachhaltig bewirtschafteten Plantagen aus Indonesien. Das rotbräunlich gefärbte, geriffelte Holz sieht sehr edel aus und überzeugt vor allem durch seine Härte und Festigkeit sowie seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Insekten und Pilze. Zudem verzieht sich Bangkirai nicht, es ist witterungsbeständig und da die Bäume über große Längen keine Äste tragen, ist es weitgehend astfrei. Pfosten aus Bangkirai benötigen praktisch keine Pflege. Damit sich das Holz nicht silbergrau verfärbt, ist eine jährliche Behandlung mit Hartholzöl empfehlenswert. Aufgrund seiner hohen Dichte hält Bangkirai bis zu 30 Jahre.

### **abschließbarer Knebelgriff**

Bitte geben Sie von Zeit zu Zeit etwas Öl in die Schlösser des als Zubehör erhältlichen abschließbaren Knebelgriffs.